

//Profils LED pour applications exigeantes Concepts d‘éclairage et d‘aménagement de l‘espace

Les profilés LED présentés allient un design moderne à des solutions fonctionnelles pour les espaces intérieurs et extérieurs. Des profilés encastrables extrêmement résistants destinés aux surfaces carrossables aux profilés muraux modulaires pour des concepts d‘éclairage et d‘aménagement personnalisés, ces systèmes offrent de multiples possibilités d‘utilisation. Différentes formes de profils, largeurs de bande LED et accessoires adaptés permettent une conception flexible – allant d‘accents lumineux subtils à des solutions d‘éclairage fonctionnelles et intégrées.

//Ground-Out16 – Le profilé encastrable à LED résistant au passage des véhicules

Le Ground-Out16 est un profilé encastrable en aluminium particulièrement robuste, destiné aux environnements où l‘éclairage est soumis à des contraintes mécaniques importantes. Il convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur et permet une intégration durable et facile d‘entretien des bandes LED flexibles.

Caractéristiques principales :

- Capacité de charge élevée : Convient aux véhicules pesant jusqu‘à 8 tonnes.
- Compatibilité LED : Convient aux bandes LED flexibles d‘une largeur maximale de 16 mm.
- Montage facile : le cache opale s‘enclenche sans outil
- Masse de refroidissement : 650 g/m.
- Longueurs : 2 m en standard ; confection sur mesure jusqu‘à 6 m sur demande.
- Couleurs : couleurs RAL sur demande.



Domaines d‘application typiques :

- Places de stationnement
- Terrasses
- espaces verts publics
- zones praticables
- surfaces fortement sollicitées

Important : La solution de ruban LED flexible installée doit avoir un indice de protection IP adapté à la zone d‘application concernée.

//33x33 – Profilé LED polyvalent pour montage en surface

Le profilé de surface 33x33 offre une solution flexible pour les concepts d‘éclairage architectural exigeants. Il peut être mis en place dès les premières phases de construction, puis équipé ultérieurement d‘une bande LED flexible adaptée.



Caractéristiques principales :

- Planification flexible
- Compatibilité LED : largeur maximale de 23 mm.
- Profilé de refroidissement cliquable – Goulotte de câbles en dessous
- Couvercle affleurant – Bord du profilé à peine visible
- Masse de refroidissement : 455 g/m.
- Longueurs : 2 m et 3 m.
- Fabrication sur mesure : jusqu‘à 6 m

//Profilés muraux Versa – trois variantes pour différents besoins

Le système Versa est disponible en trois versions. Toutes les variantes reposent sur le système modulaire de profilés muraux et peuvent être combinées de manière flexible avec différents accessoires. Selon le modèle, l‘accent est mis soit sur l‘aménagement fonctionnel des murs, soit sur un éclairage « up & down » raffiné, soit sur un éclairage utilisant des bandes LED flexibles plus larges.

Versa

Le profilé standard ultraplat pour un aménagement mural minimaliste, offrant la possibilité d'intégrer des éléments d'ameublement fonctionnels.

Versa8

Le profilé mural plat pour les bandes LED flexibles étroites et l'éclairage « up & down » en filigrane.

Versa12

Le profilé mural pour les bandes LED flexibles plus larges (jusqu'à 12 mm) et l'éclairage flexible « Up & Down », avec différentes options de cache.

Les trois variantes sont présentées en détail ci-dessous.



//Versa – Le profilé standard ultraplat

Le Versa est le profilé standard du système modulaire de profilés muraux. Il allie un style particulièrement épuré et minimaliste à la possibilité d'intégrer des éléments d'aménagement fonctionnels directement dans la décoration murale.



Caractéristiques :

- Caractéristiques : Un design ultraplat pour des solutions d'éclairage discrètes.
- Polyvalent et facile à combiner.
- Couleurs : Noir et blanc.
- Masse de refroidissement : 584 g/m.
- Longueur : 2 m.
- Vêtements sur mesure jusqu'à 6 m disponibles sur demande
- Couleurs RAL disponibles sur demande

//Versa8 – Profilé mural plat pour éclairage vers le haut et vers le bas

La Versa8 a été spécialement conçue pour les rubans LED flexibles étroits et permet de créer des accents lumineux délicats ainsi qu'un éclairage indirect vers le haut et vers le bas. Il est adapté aux bandes flexibles de 8 mm de large pour un éclairage « up & down », ainsi qu'aux bandes flexibles de 8 à 12 mm de large qui éclairent vers le haut et sur le mur. Le Versa8 est ainsi particulièrement adapté aux aménagements intérieurs modernes et épurés.

Caractéristiques :

- Convient aux rubans LED flexibles jusqu'à une largeur maximale de 8 mm.
- Profil plat pour une intégration discrète de l'éclairage.
- Compatible avec le système modulaire
- Système d'accessoires.
- Masse de refroidissement : 847 g/m.
- Longueur : 2 m.
- Vêtements sur mesure jusqu'à 6 m disponibles sur demande
- Couleurs RAL disponibles sur demande



//Versa12 – Profilé mural pour bandes LED flexibles plus larges

Le profilé Versa12 permet un éclairage indirect vers le haut et vers le bas avec des rubans LED flexibles jusqu'à 12 mm de large. Il offre plusieurs options de revêtement et peut être combiné de manière flexible avec les accessoires du système Versa. Grâce à ses dimensions intérieures généreuses de 21 mm de largeur × 42 mm de hauteur, le profilé offre également un espace suffisant pour l'intégration d'un transformateur.



Caractéristiques :

- Suitable for LED flex stripes with a width up to 12 mm.
- Indirect lighting directed upward and downward.
- Compatible with several Cover options.
- Can be combined with glass holders, shelf brackets, and trowel holders.
- Cooling mass: 1,201 g/m.
- Length: 2 m
- Custom lengths up to 6 m available upon request
- RAL colors available upon request

Accessoires – Versa Ultra-plat et Versa8

- Portées des étagères 170 : 62 cm, 92 cm, 122 cm
- Support pour verres : 31,5 cm
- Support pour louches : 20 cm

Accessoires – Versa12

- Clip de fixation murale : 5 cm
- Portées des étagères 170 : 62 cm, 92 cm, 122 cm
- Support pour verres : 31,5 cm
- Support pour louches : 20 cm